

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 8807-2186

Antragsteller: IBP GmbH, Theodor-Heuss-Strasse 18, DE- 35440 Linden

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Verschraubungen und Fittings für Kupferrohre
Bezeichnung: Löt- und Gewindefittings aus Kupfer und Rotguss,
>B< Serie 3000, >B< Serie 4000 und >B< Serie 5000
Typen: Rotguss-Gewindefittings >B< Serie 3000
Rotguss-Übergangsfittings >B< Serie 4000
Kupfer-Kapillarlötfitings >B< Serie 5000

DN: 6...100 PN: 10/16 tmax= 25/95°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW145 (07/18), DVGW GW 6 (2014), DVGW GW 8 (2014)

Gültigkeit: 30.11.2020

Bemerkungen / Auflagen:
-

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 01.10.2018

Seite 1 / 2

Rubrik: Verschraubungen und Fittings für Kupferrohre
Bezeichnung: Löt- und Gewindefittings aus Kupfer und Rotguss,
 >B< Serie 3000, >B< Serie 4000 und >B< Serie 5000

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
Rotguss-Gewindefittings >B< Serie 3000								
Rotguss-Übergangsfittings >B< Serie 4000								
Kupfer-Kapillarlötfittings >B< Serie 5000								
Winkel egal: 3090, 3092, 4090, 4090G, 4092, 4092G,	6 ... 100	10/16	25/95					
Winkel egal: 5090, 5092	6 ... 100	10/16	25/95					
Entlüftungswinkel: 4090D	22, 28	16	25/95					
Winkel reduziert: 3090, 5090R	10 ... 25	16	25/95					
Winkelverschraubung konisch dichtend: 3098, 4096,	8 ... 50	10/16	25/95					
Winkelverschraubung konisch dichtend: 4096G, 4098G	10 ... 50	10/16	25/95					
Winkel 45° egal: 3121	10 ... 40	10/16	25/95					
T-Stück egal: 3130, 4130G, 4134G, 5130	6 ... 100	10/16	25/95					
T-Stück reduziert: 3130, 4130G, 5130R	6 ... 100	10/16	25/95					
Kreuz-T egal: 3180, 4180	10 ... 20	16	25/95					
Reduziermuffe: 3240, 5240	6 ... 100	10/16	25/95					
Reduziernippel: 3241, 5243	6 ... 100	10/16	25/95					
Reduzierstück: 3243	8 ... 25	16	25/95					
Doppelnippel reduziert: 3245	10 ... 50	10/16	25/95					
Muffe: 3270, 5270, 5270S (Schiebemuffe)	6 ... 100	10/16	25/95					
Doppelnippel egal: 3280	8 ... 100	10/16	25/95					
Stopfen: 3290 mit Rand, 3291 ohne Rand	8 ... 50	10/16	25/95					
Kappe: 3301, 4301D (m Entlüftung), 5301	6 ... 100	10/16	25/95					
Gegenmutter: 3310	8 ... 50	10/16	25/95					
Verschraubung flach dichtend: 3330, 3331, 4330, 4330G	8 ... 65	10/16	25/95					
Verschraubung flach dichtend: 4331G, 4332G, 4333G	8 ... 65	10/16	25/95					
1/2-Verschraubung flach dichtend: 3335, 4359G, 5359G	10 ... 32	10/16	25/95					
Verschraubung konisch dichtend: 3340, 3341, 4340,	8 ... 65	10/16	25/95					
Verschraubung konisch dichtend: 4340G, 4341G	8 ... 65	10/16	25/95					
Einschraubteil flach dichtend: 3370, 4370, 4370G	10 ... 65	10/16	25/95					
Einlegeteil flach dichtend: 3372, 4371G	10 ... 50	10/16	25/95					
Einschraubteil konisch dichtend: 3380, 4380, 4380G	8 ... 65	10/16	25/95					
Einlegeteil konisch dichtend: 3381, 4381, 4382G	8 ... 80	10/16	25/95					
Deckenwinkel mit Dreieck-Flansch: 3471, 4471F	15	16	25/95					
Verlängerung: 3526	10 ... 25	16	25/95					
Langnippel: 3530R	10 ... 50	10/16	25/95					
Rohnippel: 3531	10 ... 32	10/16	25/95					
Hahnverlängerung: 3540	10 ... 32	10/16	25/95					
Einstellnippel: 3587	10, 15	16	25/95					
Stopfen m Dichtfläche: 3588 (m I.-4kt), 3595 (m A.-4kt)	8 ... 25	16	25/95					
Sanibox 3: 3980G	15	16	25/95					
Übergangsnippel: 4243G, 4280G	8 ... 100	10/16	25/95					
Winkeleinschraubteil konisch dichtend: 4096E, E4096G,	8 ... 50	10/16	25/95					
T-Stück für Entlüftungsventil: 4130H	20	16	25/95					
Bogen-T-Stück: 4131	10 ... 40	10/16	25/95					
Winkelverteiler: 4221	10 ... 25	16	25/95					
Übergangsmuffennippel: 4246G	10 ... 50	10/16	25/95					
Übergangsmuffe mit Dreieckflansch: 4270A	15	16	25/95					
Übergangs-Flügelmuffe: 4270F	15	16	25/95					
Übergangsmuffe: 4270G	8 ... 65	10/16	25/95					
Stopfen: 4290, 4290D (m Entlüftung)	15 ... 25	16	25/95					
Wanddurchführung: 4350	15, 20	16	25/95					
Überwurfmutter: 4374	10 ... 80	10/16	25/95					
Deckenwinkel mit 3-Flügel-Flansch: 4471G	10 ... 25	16	25/95					
Deckenwinkel mit 2-Flügel-Flansch: 4472L, 4472G	10 ... 20	16	25/95					
Decken-T-Stück: 4472G	10 ... 20	16	25/95					
Montageeinheit mit Deckenwinkeln: 4976, 4977	15	16	25/95					
Bogen 90°: 5001A, 5002A; 45°: 5040, 5041; 180°: 5060	6 ... 100	10/16	25/95					
Überspringbogen: 5085, 5086	10 ... 20	16	25/95					
Klöpferboden: 5305W	65 ... 100	10/16	25/95					
Winkelbordscheiben: 5373W	12 ... 50	10/16	25/95					

Bei Linien mit mehreren Art.Nrn. decken nicht alle den ganzen Bereich ab