

# NEU

## ISIFLO® DICHTHÜLSE

für  
oberflächenbeschädigte  
Kunststoffrohre



**isiflo**<sup>®</sup>  
SEAL LINER  
Pat. Pend.

### Funktion, Eigenschaften und Vorteile

Die Isiflo® Dichthülse sichert die Dichtigkeit mit einer "Triple" Lösung:

1. Abdichtung:  
zwischen Dichthülse und Rohrinnenfläche.
2. Abdichtung:  
zwischen Dichthülse und Fittingkörper
3. Abdichtung:  
traditionelle Fittingdichtung

- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einfache Installation ohne Zeitverlust
- Einfache, benutzerfreundliche Handhabung
- Keine besondere Rohrvorbereitung
- Auch nutzbar für ältere erdverlegte Rohre

**isiflo**<sup>®</sup>  
SEAL LINER  
Pat. Pend.



**NEU**  
ISIFLO® DICHTHÜLSE

WASSER

GAS

**isiflo**<sup>®</sup>

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY



isiflo.com

**Hess Metalle AG**

Lerzenstr. 11 · CH-8953 Dietikon  
Telefon (044) 740 25 25 · Telefax (044) 740 25 15  
info@hessmetalle.ch · www.hessmetalle.ch

**isiflo**<sup>®</sup>

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY



Die Rohroberfläche ist vor Beschädigungen in der Praxis oft ungeschützt. Dies ist eine Herausforderung für die Verbindung dieser Rohre und Ursache für Leckagen.

Wir wissen.....

Die Innenfläche des Rohres ist stets einwandfrei. Wir nutzen dies zur Abdichtung mit der neuentwickelten und zum Patent angemeldeten Dichthülse **Isiflo®**

## Montageanleitung:

- Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden und entgraten.
- Die Isiflo Dichthülse im Rohrende (bis zum Anschlag) einschieben. Keine Gleitmittel verwenden!
- Die Einstecktiefe des Fittings am Rohr markieren.
- Gleitmittel am Rohrende und am herausstehenden Ende der Dichthülse auftragen. (notwendig in Kombination mit Isiflo Messing)
- Das Rohr mit der Isiflo Dichthülse gemäß Montageanleitung des Fittings installieren



**SEHR WICHTIG!**  
Dieser O-Ring muss unbedingt frei von Fett und Verschmutzungen sein!  
Keine Gleitmittel verwenden!

SDR 11	Medium	Art.Nr.
Isiflo Seal Liner® 25 x 2,3	Wasser	7822523
Isiflo Seal Liner® 32 x 3,0	Wasser & Gas	7823230
Isiflo Seal Liner® 40 x 3,7	Wasser & Gas	7824037
Isiflo Seal Liner® 50 x 4,6	Wasser & Gas	7825046
Isiflo Seal Liner® 63 x 5,8	Wasser & Gas	7826358
SDR 17	Medium	Art.Nr.
Isiflo Seal Liner® 25 x 2,3	Gas	7822523



**SEHR WICHTIG!**  
Dieser O-Ring muss unbedingt frei von Fett und Verschmutzungen sein!  
Keine Gleitmittel verwenden!



**Isiflo® Seal Liner**  
Eine universale Dichthülse für oberflächenbeschädigte Kunststoffrohre!

www.isiflo.de